



# Kabeltype

# Heavy Duty

# Løftesøyler

Justerbare labber: 240mm-600mm

For Hjul diameter : 380mm-1156mm



## Egenskaper:

### Høy sikkerhet

- Automatisk feilmelding og diagnose ved feil
- Konstruert med Hydraulisk og mekanisk sikkerhet
- Automatisk nivåjustering og synkronisering av løfte og senkeprosess
- Auto-Stop høydebryter
- Sterk: Enkeltstøyle testet til 1.5 maks belastning
- Beskyttelse mot overbelastning

### Høy effektivitet

- Enkel å flytte for bruk inne og utendørs
- Max.64 søyler kan kobles sammen til ett sett for spesielle løft
- Kan senkes selv ved strømbrytning.
- Kablet fjernkontroll

### Kostbesparende

- Lang levetid med små vedlikeholds-krav
- Plassbesparende. Kan trilles vekk når ikke i bruk
- Kan flyttes til andre "siter". Lommer for løft med gaffeltruck
- Akselstander kan benyttes for etablering av flere arbeidskolonner



## Spesifikasjon

Model	ML4022	ML4030	ML4034
Antall søyler	4	4	4
Løftekapasitet pr. søyle	5.5 ton	7.5 ton	8.5 ton
Samlet løftekapasitet	22tons	30tons	34tons
Max Løftehøyde	1820mm		
Løfte/senke tid	≤90s		
Motor kraft	2.2 Kw per column		
VAC	23/400 3 fas 50Hz	230/380V/400V/415V 3 fas 50Hz	
Vekt	550 kg	580 kg	680 kg column
Vital mål	2300mm(H)*1100mm(W)*1300mm(L)		
Max. antall søyler pr. set	64 søyler,		

Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.